



Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie

ul. Niepodległości 35, 73-150 Łobez

tel/fax. (91) 39 74 066; e-mail: zdp@powiatlobeski.pl

Łobez, dnia 16.05.2013 r.

Załącznik nr 1 do decyzji: ZDP – BD/5454/32Ł/2013

Wytyczne odtworzenia nawierzchni ulic: Sikorskiego i Sienkiewicza w m. Łobez

W nawiązaniu do decyzji ZDP – BD/5454/32Ł/2013 z dnia 16.05.2013 r. wyznacza się następujące warunki odtworzenia nawierzchni jezdni na ul. Sikorskiego i Sienkiewicza.

1. w miejscu prowadzenia wykopu odtworzyć konstrukcję jezdni jak dla kategorii ruchu KR2 zgodnie z Dz. U. Nr 43, poz. 430 czyli:
 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – gr. 5 cm,
 - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego – 7 cm,
 - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego – gr. 20 cm
 - istniejące podłoże odpowiednio wyprofilowane i zagęszczone, doprowadzone do kategorii nośności podłoża G1
2. na szerokości 1 m po obu stronach wykopu rozebrać istniejącą nawierzchnię w taki sposób aby możliwe było wbudowanie podbudowy pomocniczej z betonu asfaltowego gr. 7 cm i warstwy ścieralnej gr. 5 cm,
3. na szerokości wykopu + 1 m z każdej strony wykopu ułożyć siatkę z włókna szklanego celem zapobiegania powstawianiu spękań na łączeniu nowej i istniejącej konstrukcji,
4. na całej szerokości jezdni i całej długości ul. Sienkiewicza ułożyć warstwę ścieralną z betonu asfaltowego gr. 5 cm,
5. na całej szerokości jezdni i długości od ul. Niepodległości do ostatniej studni w ul. Sikorskiego ułożyć warstwę ścieralną z betonu asfaltowego gr. 5 cm, (zgodnie z załącznikiem nr 2 – mapa nr 1),
6. warstwy ścieralne o których mowa w pkt. 4 i 5 ułożyć po uprzednim frezowaniu istniejącej warstwy ścieralnej celem korekty niwelety i unormowania spadków poprzecznych (zgodnie z załącznikiem nr 2 – mapa nr 1),
7. wszelkie prace związane z odtworzeniem nawierzchni jezdni prowadzić pod nadzorem przedstawiciela Zarządu Dróg Powiatowych w Łobzie.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a (ZDP - BD)

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Łobzie
Wiesław Bernacki